

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

(305/2011/EU rendelete és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelete alapján)

Teljesítmény nyilatkozat száma: TNY-DEC84/v1

Érvényes: 2025.06.02-től

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **DECCO 84** profilrendszerből készült 81 mm beépítési mélységű középtömítéssel profilrendszerből készült kemény PVC műanyag nyílászáró.
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám: A munka- és pozíciószám a szállítólevélén szerepel, valamint a termék oldalán alkoholos filccel vagy ragasztott etiketten feltüntetve, ami azonban a beépítéskor eltakarásra kerülhet elsősorban fix szerkezet esetén.
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és ajtók lakóépületekhez, nyaralókhoz, kereskedelmi-, közösségi- és szociális épületekhez, valamint egyéb létesítményekbe.
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:



FEHÉR ABLAK Ablakgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.

Gyártás helye: Gúttamási, Kossuth L. u. 15. (Isztimér 0299/4 hrsz.)

Központ: 8000 Székesfehérvár, Budai út 139. (tel.: +36 22 506 510 fax: +36 22 506 517)

weblap: www.fehér-ablak.hu; e-mail: fehér-ablak@fehér-ablak.hu

- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: Nincs meghatalmazott.
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 3. rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén harmadik fél által végzett első A PVC profilgyártó DECCO Spółka Akcyjna (ul. V Poprzeczna 15 • 04-611 Warsaw) által elvégzett vizsgálatok alapján a DECCO által közölt adatok alapján került kiállításra. Tanúsító szervezet: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.; címe: 58-300 Walbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2.; e-mail: biuro@badaniaokien.pl (azonosító száma: NB 22189)
Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE): Fehér Ablak Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 139.)
ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer tanúsítvány száma: 100-0163, kiállítója: European-Cert Kft. (tanúsító szervezet szám: NAT-4-0088/2015)
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: Nincs
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

Termékszabvány, harmonizált műszaki előírás, amelynek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

MSZ EN 14351-1:2006+A2:2016 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk.

Termékjellemzők és mértékegységeik	Fix és egyszárnyú ablakok, erkélyajtók	Két vagy többszárnyú ablakok, erkélyajtók	Vizsgálati szabvány	Osztályozási szabvány
Légzárás	4. osztály	4. osztály	PN-EN 1026	PN-EN 12207
Vízzárás	E900	E750	PN-EN 1027	PN-EN 12208
Szélállóság	C3	C3	PN-EN 12211	PN-EN 12210
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	Megfelel 350 N	Megfelel 350 N	PN-EN 14609	mért érték
Hangszigetelés * $R_w (C; C_{tr})$ dB	egyedi érték *	egyedi érték *	PN-EN ISO 1140-2:21-10	PN-EN ISO 717-1:2021-06
Hőszigetelés *	1. sz. táblázatban	$U_w = 0,83 - 1,3$	EN ISO 110077-2:2017	számított érték

NPD - Teljesítményjellemző nincs meghatározva (No performance determined)

* - Függ a profilkombinációtól, nyílászáró méretétől, valamint az üvegezés- és/vagy a betét típusától

A séma - Egyszárnyú emelő-toló ajtó (szélesség/magasság: 4500/2490 mm)

C séma - Középfelfnyíló emelő-toló ajtó (szélesség/magasság: 5500/2480 mm)



- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- Egyéb információk:

A termék sérülékeny! Szállítani, tárolni csak függőleges helyzetben, elmozdulás és billenés ellen biztosítva szabad.

Csomagolás: A profilon kívül-belül védőfólia, amelyet az átvételt követő 30 napon belül el kell távolítani!

Kezelési, karbantartási útmutató mellékelve!

A termék kötelező alkalmassági ideje: Vásárlástól számított 5 év.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

(305/2011/EU rendelete és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelete alapján)

Teljesítmény nyilatkozat száma: TNY-DEC84/v1

Érvényes: 2025.06.02-től

Számított U_w értékek:

1. sz. táblázat (8210/8220 jelű profilkombinációból készült 1230 x 1480 mm méretű egyszárnyú ablak, erkélyajtó; $U_f = 1,10 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

Üvegperem típusa	Üvegezés	U_g [W/m ² K]	Ψ_g [W/m K]	fix U_w [W/m ² K]	bukó-nyíló U_w [W/m ² K]
Alumínium	24 mm-es 2 rétegű	1,100	0,077	1,3	1,3
	24 mm-es 2 rétegű	1,000	0,077	1,2	1,2
	36 mm-es 3 rétegű	0,717	0,075	1,0	1,0
	44 mm-es 3 rétegű	0,574	0,075	0,88	0,95
Melegperem	24 mm-es 2 rétegű	1,100	0,041	1,2	1,2
	24 mm-es 2 rétegű	1,000	0,041	1,1	1,1
	36 mm-es 3 rétegű	0,717	0,039	0,90	0,93
	44 mm-es 3 rétegű	0,574	0,039	0,79	0,83

Számítási módszer: MSZ EN ISO 10077-1:2007

Jelölések:

U_w - ablak hőátbocsátási tényezője
 U_D - ajtó hőátbocsátási tényezője
 U_f - a profil hőátbocsátási tényezője

U_g - az üvegezés hőátbocsátási tényezője
 U_p - az ajtópanel hőátbocsátási tényezője
 Ψ_g - az üvegezés vonalmenti hőátbocsátási tényezője

Kelt.: Székesfehérvár, 2025. június 2.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

FEHÉR ABLAK Kft.
Sipoș Péter
ügyvezető igazgató